ООО «Силовые приводы и автоматика»
ОКПО 95017440, ОГРН 1069670120596, ИНН 6670122277 / КПП 667001001
ул. Хохрякова, д. 98, офис 39, г. Екатеринбург, 620144
Тел.: (343) 289-65-35; факс: (343) 289-85-75
mail@pwda.ru www.pwda.ru

Прайс-лист на камеры Mobotix серий c25,i25,p25,v25 по сотоянию на 28.03.2017

Серия c25		
Артикул	**Параметры**	**Цена, с НДС**
MX-c25-D016	IP камера MOBOTIX серии c25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 577,80
MX-c25-D036	IP камера MOBOTIX серии c25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 577,80
MX-c25-N016	IP камера MOBOTIX серии c25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 577,80
MX-c25-D016-AUD	IP камера MOBOTIX серии c25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 672,30
MX-c25-N036	IP камера MOBOTIX серии c25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 103°, по вертикали 77° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 618,30
MX-c25-D036-AUD	IP камера MOBOTIX серии c25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80

MX-c25-N016-AUD	IP камера MOBOTIX серии c25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80
MX-c25-N036-AUD	IP камера MOBOTIX серии c25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 103°, по вертикали 77° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80
MX-c25-D12-PW	IP камера MOBOTIX серии c25 с цветным сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 469,80
MX-c25-D23-PW-F1.8	IP камера MOBOTIX серии c25 с цветным сенсором 5 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 90° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 469,80
MX-c25-N12-PW	IP камера MOBOTIX серии c25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180° для установки в потолок. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 469,80
MX-c25-N23-PW-F1.8	IP камера MOBOTIX серии c25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 90 для установки в потолок°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 469,80

Серия i25

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-i25-D016	IP камера MOBOTIX серии i25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 577,80

MX-i25-D036	IP камера MOBOTIX серии i25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 577,80
MX-i25-D016-AUD	IP камера MOBOTIX серии i25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 672,30
MX-i25-N016	IP камера MOBOTIX серии i25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 618,30
MX-i25-N036	IP камера MOBOTIX серии i25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 103°, по вертикали 77° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 618,30
MX-i25-D036-AUD	IP камера MOBOTIX серии i25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80
MX-i25-N016-AUD	IP камера MOBOTIX серии i25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80
MX-i25-N036-AUD	IP камера MOBOTIX серии i25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 103°, по вертикали 77° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80

MX-i25-D12-PW	IP камера MOBOTIX серии i25 с цветным сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 469,80
MX-i25-D23-PW-F1.8	IP камера MOBOTIX серии i25 с цветным сенсором 5 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 90° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 469,80
MX-i25-N12-PW	IP камера MOBOTIX серии i25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 469,80
MX-i25-N23-PW-F1.8	IP камера MOBOTIX серии i25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 90° для установки на стену. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 469,80

Серия p25

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-p25-D016	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 604,80
MX-p25-D036	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 604,80
MX-p25-D016-AUD	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 672,30

MX-p25-BOD1	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП, объектив в комплект не входит. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 523,80
MX-p25-BOD1-N	IP камера MOBOTIX серии p25 с черно-белым сенсором 6 МП, объектив в комплект не входит. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 523,80
MX-p25-BOD1-AUD	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП, объектив в комплект не входит. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 591,30
MX-p25-BOD1-N-AUD	IP камера MOBOTIX серии p25 с черно-белым сенсором 6 МП, объектив в комплект не входит. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 591,30
MX-p25-D061	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 645,30
MX-p25-D079	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 645,30
MX-p25-D119	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 645,30

MX-p25-D237	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 645,30
MX-p25-N016	IP камера MOBOTIX серии p25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 645,30
MX-p25-N036	IP камера MOBOTIX серии p25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 645,30
MX-p25-D036-AUD	IP камера MOBOTIX серии p25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80
MX-p25-N016-AUD	IP камера MOBOTIX серии p25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80
MX-p25-N036-AUD	IP камера MOBOTIX серии p25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Встроенный динамик и микрофон 16-bit/16 kHz (HD voice). Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 712,80

Серия v25

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-v25-BOD1	IP камера MOBOTIX серии v25 с цветным сенсором 6 МП, объектив ы комплект не входит. Цвет белый. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 523,80

MX-v25-BOD1-b	IP камера MOBOTIX серии v25 с цветным сенсором 6 МП, объектив ы комплект не входит. Цвет черный. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 523,80
MX-v25-BOD1-N	IP камера MOBOTIX серии v25 с черно-белым сенсором 6 МП, объектив ы комплект не входит. Цвет белый. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 523,80
MX-v25-BOD1-N-b	IP камера MOBOTIX серии v25 с черно-белым сенсором 6 МП, объектив ы комплект не входит. Цвет черный. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 523,80
MX-v25-D036	IP камера MOBOTIX серии v25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°. Цвет белый. Защита IP20, 0°C - +40°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB. Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 604,80
MX-MT-OW2-AUD	Настенный кронштейн для камер серии v25, в корусе располагается микрофон и динамик, пространство для размещения 2-х плат MxBus и кабельных соединений. Цвет - белый.	€ 132,30
MX-MT-OW2-AUD-b	Настенный кронштейн для камер серии v25, в корусе располагается микрофон и динамик, пространство для размещения 2-х плат MxBus и кабельных соединений. Цвет - черный	€ 132,30
MX-MT-v25-V	Стандартный антивандальный набор для камер серии v25: кольцо из нержавеющей стали, ударопрочный купол из 3-мм поликарбонада.	€ 132,30
MX-MT-v25-V-XL	Стандартный антивандальный набор для камер серии v25: кольцо из нержавеющей стали, ударопрочный купол из 3-мм поликарбонада, а также настенный кронштейн для камер серии v25, в корусе располагается микрофон и динамик, пространство для размещения 2-х плат MxBus и кабельных соединений.	€ 132,30

Аксессуары для камер серии c25 / i25 / p25 / v25

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-MT-CM-1	Кронштейн для крепления камер MOBOTIX серии c25 в угол помещения, наклон относительно потолка в 35° позволяет наблюдать камере c25 с 103° объективом за помещением без мертвых зон.	€ 51,30
MX-MT-OW-1	Кронштейн для крепления камер MOBOTIX серии c25 и p25 на потолок. Возможна установка в кронштейн дополнительно одного или двух модулей расширения.	€ 64,80
MX-OPT-UP1	Набор для врезного монтажа камер MOBOTIX серии i25. Монтажная коробка, пластина из нержавеющей стали, крепежные изделия.	€ 37,80
MX-OPT-AP2	Кронштейн для настенного монтажа камер MOBOTIX серии i25.	€ 37,80
MX-MT-v25-V	Антивандальное крепление для камеры v25, матовое покрытие	€ 132,30
MX-MT-TUBE	Монтажное основание кронштейна для крепления на камер MOBOTIX серии M15 / M25 / v25 / PTMount / PT-Mount-Thermal к потолку. Подходит для камер D25 / Q25 с кронштенами MX-OPT-AP и c25 / p25 с кроштенйнами MX-MT-OW-1. Дополнительно необходима труба MX-MT-TUBE или другие трубы с наружным диаметром 30 мм или 26,9 мм (3/4"), максимальный вес - 2,5 кг.	€ 78,30
MX-MT-TUBE100	Металлическая труба для монтажного основания MX-MT-TUBE, длина 1 м., диаметр 30 мм., материал: алюминий	€ 54,00
MX-MT-TUBE200	Металлическая труба для монтажного основания MX-MT-TUBE, длина 2 м., диаметр 30 мм., материал: алюминий	€ 78,30

MX-OPT-IO3-INT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камерам MOBOTIX серии i25, c25 и p25. Интерфейсы: 1xMxBus, 2 коммутируемых входа, 2 коммутируемых выхода.	€ 105,30

Питание

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-NPA-PoE-EU-Set	PoE-инжектор MOBOTIX (IEEE 802.3af), подключение камеры к Ethernet сети или к ПК, 3 входа RJ45. В комплекте адаптер питания, возможна подача питания от других источников с напряжением от 12 В до 57 В. Обеспечивает PoE для устройств с входным напряжением от 16 В.	€ 132,30
MX-NPA-PoE-INT-Set	PoE-инжектор MOBOTIX (IEEE 802.3af), подключение камеры к Ethernet сети или к ПК, 3 входа RJ45. В комплекте адаптер питания с набором из нескольких электрических вилок различных стандартов, возможна подача питания от других источников с напряжением от 12 В до 57 В. Обеспечивает PoE для устройств с входным напряжением от 16 В.	€ 132,30
MX-CBL-NPA-BAT-2	Кабель для подключения MX-NPA-PoE-Set к источнику питания с напряжением 12-24В, длина 0,6 м.	€ 32,40
MX-NPA-PoE-RJ	PoE-инжектор MOBOTIX (IEEE 802.3af), подключение камеры к Ethernet сети или к ПК, 3 входа RJ45. Адаптер питания и кабель в комплект не входят, возможна подача питания от других источников с напряжением от 12 В до 57 В. Обеспечивает PoE для устройств с входным напряжением от 16 В.	€ 105,30
MX-SNT-INT-PoE	Адаптер питания для PoE инжектора MOBOTIX, кабель RJ45, выходное напряжение 24 В DC 24, сила тока 750 мА, входное напряжение 100-240 В DC 24 частота тока 50 - 60 Гц.	€ 64,80
MX-2WirePlus-Set-PW	Набор из двух модулей для передачи данных и PoE для камер MOBOTIX по двужильному кабеля на расстояние до 500 м (в зависимости от типа кабеля). Для использования внутри помещений, -30° + 50°C.	€ 402,30
MX-OPT-NPA1-EXT	Уличный PoE-инжектор MOBOTIX (IEEE 802.3af). Подача питания от сторонних источников с напряжением от 12 В до 57 В. Обеспечивает PoE для устройств с входным напряжением от 16 В. Защита IP65, -30°C - +50°C.	€ 172,80

Функциональные модули

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA	Модуль для подключения камеры MOBOTIX со встроенной защитой от перенапряжения (до 4 кВ), подключение через MxBus, -30° - +60 °C, IP65, с колодкой под разделку Ethernet-кабеля.	€ 64,80
MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45	Модуль для подключения камеры MOBOTIX со встроенной защитой от перенапряжения (до 4 кВ), подключение через MxBus, -30° - +60 °C, IP65, подключения Ethernet при помощи разъема RJ45.	€ 64,80
MX-OPT-GPS1-EXT	GPS-модуль MOBOTIX, с датчиком температуры и освещенности для камеры MOBOTIX, подключение через MxBus, -30° - +60 °C, IP65	€ 240,30
MX-OPT-RS1-EXT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камере MOBOTIX: 2 коммутируемых входа, 2 коммутируемых выхода, RS232, подключение к камере через MxBus или USB, -30° - +60 °C, IP65	€ 199,80
MX-OPT-Input1-EXT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камере MOBOTIX: 6 коммутируемых входов, подключение к камере при помощи MxBus, -30° - +60 °C, IP65	€ 172,80
MX-OPT-Output1-EXT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камере MOBOTIX: 8 коммутируемых выходов, подключение к камере при помощи MxBus, -30° - +60 °C, IP65	€ 172,80
MX-OPT-IO3-INT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камерам MOBOTIX серии i25, c25 и p25. Интерфейсы: 1xMxBus, 2 коммутируемых входа, 2 коммутируемых выхода.	€ 105,30
MX-OPT-BPA1-EXT	Адаптер питания MOBOTIX для нескольких функциональных модулей (до 7 штук), подключенных к одной камере MOBOTIX. Входное напряжение 12 - 48 В DC, подключение к камере и к функциональным модулям через MxBus.	€ 132,30
MX-ExtIO	Модуль коммутации, микрофон, громкоговоритель, PIR-датчик, температурный датчик, IN/OUT, PoE, интерфейсы USB, Ethernet, IP65	€ 267,30

Коммутационное сетевое оборудование

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
Mx-Switch		€ 335,00

Дополнительные аксессуары для коммутации

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-OPT-CBL-LAN-1	Фирменный патч-корд MOBOTIX со специальными заглушками, 1м	€ 10,80
MX-OPT-CBL-LAN-2	Фирменный патч-корд MOBOTIX со специальными заглушками, 2м	€ 16,20

MX-OPT-CBL-LAN-5	Фирменный патч-корд MOBOTIX со специальными заглушками, 5м	€ 24,30
MX-OPT-CBL-LAN-10	Фирменный патч-корд MOBOTIX со специальными заглушками, 10м	€ 37,80
MX-CBL-MU-EN-STR-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-232-IO-Box	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-STR-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-232-IO-Box	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-STR-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-232-IO-Box	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-PG-STR-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, D25 > MX-232-IO-Box	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-PG-STR-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, D25 > MX-232-IO-Box	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-PG-STR-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, D25 > MX-232-IO-Box	€ 24,30
MX-CBL-MU-STR-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB straight со специальными заглушками, 0,5 м, D15, S15, V15 > MX-232-IO-Box	€ 16,20
MX-CBL-MU-STR-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB straight со специальными заглушками, 2 м, D15, S15, V15 > MX-232-IO-Box	€ 20,25
MX-CBL-MU-STR-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB straight со специальными заглушками, 5 м, D15, S15, V15 > MX-232-IO-Box	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-ExtIO	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-ExtIO	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-ExtIO	€ 24,30
MX-CBL-MU-STR-EN-PG-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, D15, S15, V15 > MX-ExtIO	€ 16,20
MX-CBL-MU-STR-EN-PG-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, D15, S15, V15 > MX-ExtIO	€ 20,25
MX-CBL-MU-STR-EN-PG-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, D15, S15, V15 > MX-ExtIO	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, D25 > MX-ExtIO	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, D25 > MX-ExtIO	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, D25 > MX-ExtIO	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-AB-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к M15, M25, i25, Q25, T25 > USB device, 0,5 м.	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-AB-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к M15, M25, i25, Q25, T25 > USB device, 2 м.	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-AB-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к M15, M25, i25, Q25, T25 > USB device, 5 м.	€ 24,30
MX-CBL-MU-STR-AB-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к M15, D15, S15, V15 > USB device, 0,5 м.	€ 16,20
MX-CBL-MU-STR-AB-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D15, S15, V15 > USB device, 2 м.	€ 20,25
MX-CBL-MU-STR-AB-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D15, S15, V15 > USB device > USB device, 5 м.	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-PG-AB-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D25 > USB device, 0,5 м.	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-PG-AB-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D25 > USB device, 2 м.	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-PG-AB-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D25 > USB device > USB device, 5 м.	€ 24,30