



ООО «Силовые приводы и автоматика»
ОКПО 95017440, ОГРН 1069670120596, ИНН 6670122277 / КПП 667001001
ул. Хохрякова, д. 98, офис 39, г. Екатеринбург, 620144
Тел.: (343) 289-65-35; факс: (343) 289-85-75
mail@pwda.ru www.pwda.ru

Прайс-лист на камеры Mobotix серии D15 по состоянию на 28.03.2017



Серия D15		
Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-D15Di-Sec	<p>Основной модуль IP камеры MOBOTIX серии D15, видеомодули в комплект не входят. Возможно подключение одного или двух видеомодулей с цветным или черно-белым сенсором и объективами с углом обзора по горизонтали от 8° до 103°.</p> <p>Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 279,80
MX-D15Di-Sec-DNIGHT-D20N20-FIX-6MP-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0.02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p>	€ 1 725,30
MX-D15Di-Sec-DNIGHT-D22N22-FIX-6MP-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0.02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 725,30

MX-D15Di-Sec-DNight-D32N32-FIX-6MP-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 725,30
MX-D15Di-Sec-DNight-D43N43-FIX-6MP-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 725,30
MX-D15Di-Sec-DNight-D65N65-FIX-6MP-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 725,30
MX-D15Di-Sec-DNight-D135N135-FIX-6MP-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 725,30

MX-D15Di-Sec-180-6MP-F1.8	<p>Панорамная IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с цветными 6-Мегапиксельными видеосенсорами и объективами с углом обзора по горизонтали 90°, что обеспечивает панорамное изображение 180°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p>	€ 1 725,30
MX-D15Di-Sec-Night-180-6MP-F1.8	<p>Панорамная IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с черно-белыми 6-Мегапиксельными видеосенсорами и объективами с углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°, что обеспечивает панорамное изображение 180°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров: черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 725,30
<p>MX-D15Di-Sec-DNight-D23N23-FIX-F1.8</p> <p>MX-D15Di-Sec-DNight-D25N25-FIX-F1.8</p> <p>MX-D15Di-Sec-DNight-D38N38-FIX-F1.8</p> <p>MX-D15Di-Sec-DNight-D51N51-FIX-F1.8</p> <p>MX-D15Di-Sec-DNight-D76N76-FIX-F1.8</p> <p>MX-D15Di-Sec-DNight-D160N160-FIX-F1.8</p>	<p>IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 5-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали от 13° до 82°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров: цветной: 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 549,80
MX-D15Di-Sec-180	<p>Панорамная IP камера MOBOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с цветными 5-Мегапиксельными видеосенсорами и объективами, обеспечивающими панорамное изображение 180°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 549,80



MX-D15Di-Sec-Night-180	<p>Панорамная IP камера MOVOTIX серии D15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с черно-белыми 6-Мегапиксельными видеосенсорами и объективы с углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°, что обеспечивает панорамное изображение 180°.</p> <p>Защита IP65, -50°C - +50°C (при использовании кронштейна).</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсоров 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 549,80
------------------------	---	------------

Видеомодули для камер серии D15

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-D15-SM-FIX	Крепление для установки параллельно направленных объективов на камеру D15. В состав входят два видеосенсора 6 Мп - дневной и ночной, возможность установки объективов с углом обзора от 103 до 15 гр. Объективы в комплект не входят.	€ 243,00
MX-D15-SM-PAN	Панорамное крепление для установки двух объективов MX-B041 на камеру D15, позволяет получить панораму с углом обзора 180 гр. и разрешением 12 Мп. В состав входят два дневных видеосенсора 6 Мп. Объективы MX-B041 в комплект не входят.	€ 243,00
MX-D15-SM-PAN-N	Панорамное крепление для установки двух объективов MX-B041 на камеру D15, позволяет получить панораму с углом обзора 180 гр. и разрешением 12 Мп. В состав входят два ночных видеосенсора 6 Мп. Объективы MX-B041 в комплект не входят.	€ 243,00
MX-D15-Module-D20-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°).	€ 202,50
MX-D15-Module-D22-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 22 мм (угол обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°).	€ 202,50
MX-D15-Module-D32-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 32 мм (угол обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°).	€ 202,50
MX-D15-Module-D43-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 43 мм (угол обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°).	€ 202,50
MX-D15-Module-D65-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°).	€ 202,50
MX-D15-Module-D135-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии D15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°).	€ 202,50
MX-D15-Module-N20-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°)	€ 202,50

<p>MX-D15-Module-D23-F1.8 MX-D15-Module-D25-F1.8 MX-D15-Module-D38-F1.8 MX-D15-Module-D51-F1.8 MX-D15-Module-D76-F1.8 MX-D15-Module-D160-F1.8</p>	<p>Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с цветным сенсором 5 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.25 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.</p>	<p>€ 135,00</p>
<p>MX-D15-Module-N23-F1.8 MX-D15-Module-N25-F1.8 MX-D15-Module-N38-F1.8 MX-D15-Module-N51-F1.8 MX-D15-Module-N76-F1.8 MX-D15-Module-N160-F1.8</p>	<p>Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.</p>	<p>€ 135,00</p>
<p>MX-D15-Module-N23-LPF-F1.8 MX-D15-Module-N25-LPF-F1.8 MX-D15-Module-N38-LPF-F1.8 MX-D15-Module-N51-LPF-F1.8 MX-D15-Module-N76-LPF-F1.8 MX-D15-Module-N160-LPF-F1.8</p>	<p>Видеомодуль для камер MOBOTIX серии D15 с черно-белым сенсором 5 МП, LPF-фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.</p>	<p>€ 270,00</p>

Аксессуары для камер серии D15

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-D15-OPT-DCT	Защитный колпак для камер MOBOTIX серии D15, прозрачный.	€ 37,80
MX-D15-OPT-DCS	Защитный колпак для камер MOBOTIX серии D15, дымчатый.	€ 37,80
MX-WH-Dome	Настенный кронштейн для установки камер MOBOTIX серии D15.	€ 199,80
MX-MH-Dome-ESWS	Дополнительный кронштейн для настенного кронштейна для крепления камер MOBOTIX серии D15 на угол здания либо на мачту.	€ 132,30
MX-D15-OPT-WHMH-Set	Набор, состоящий из настенного и дополнительно кронштейна для крепления камер MOBOTIX серии D15 на стене или мачте.	€ 267,30
MX-D15-Vandal-ESMA	Антивандалный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из нержавеющей стали, матовая сталь.	€ 199,80
MX-D15-Vandal-ESPO	Антивандалный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из нержавеющей стали, полированная сталь.	€ 199,80
MX-D15-Vandal-PUBL	Антивандалный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из нержавеющей стали, черный.	€ 199,80
MX-D15-Vandal-PUGR	Антивандалный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из нержавеющей стали, серый.	€ 199,80
MX-D15-Vandal-PUWH	Антивандалный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D15 из нержавеющей стали, белый.	€ 199,80