



ООО «Силовые приводы и автоматика»
ОКПО 95017440, ОГРН 1069670120596, ИНН 6670122277 / КПП 667001001
ул. Хохрякова, д. 98, офис 39, г. Екатеринбург, 620144
Тел.: (343) 289-65-35; факс: (343) 289-85-75
mail@pwda.ru www.pwda.ru

Прайс-лист на камеры Mobotix серий M15, S15 по состоянию на 28.03.2017



Серия M15		
Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-M15D-SEC	Основной модуль IP камеры MOBOTIX серии M15, видеомодули в комплект не входят. Возможно подключение одного или двух видеомодулей с цветным или черно-белым сенсором и объективом с углом обзора по горизонтали от 8° до 180°. Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 1 150,20
MX-M15D-Sec-DNight-D20N20-6MP-F1.8	IP камера MOBOTIX серии M15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0,001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 1 725,30
MX-M15D-Sec-DNight-D22N22-6MP-F1.8	IP камера MOBOTIX серии M15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0,001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232	€ 1 684,80
MX-M15D-Sec-DNight-D43N43-6MP-F1.8	IP камера MOBOTIX серии M15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0,001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232	€ 1 684,80

<p>MX-M15D-Sec-DNight-D20N20-6MP-F1.8</p>	<p>IP камера MOBOTIX серии M15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	<p>€ 1 725,30</p>
<p>MX-M15D-Sec-DNight-D32N32-6MP-F1.8</p>	<p>IP камера MOBOTIX серии M15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	<p>€ 1 725,30</p>
<p>MX-M15D-Sec-DNight-D65N65-6MP-F1.8</p>	<p>IP камера MOBOTIX серии M15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	<p>€ 1 725,30</p>
<p>MX-M15D-Sec-DNight-D135N135-6MP-F1.8</p>	<p>IP камера MOBOTIX серии M15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 6-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	<p>€ 1 725,30</p>

<p>MX-M15D-Sec-DNight-D23N23-F1.8 MX-M15D-Sec-DNight-D25N25-F1.8 MX-M15D-Sec-DNight-D38N38-F1.8 MX-M15D-Sec-DNight-D51N51-F1.8 MX-M15D-Sec-DNight-D76N76-F1.8 MX-M15D-Sec-DNight-D160N160-F1.8</p>	<p>IP камера MOBOTIX серии M15 в комплекте с двумя установленными видеомодулями с 5-Мегапиксельными видеосенсорами - цветным и черно-белым, на обоих видеомодулях устанавливаются одинаковые объективы с углом обзора по горизонтали от 13° до 82°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 5MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 5 МП цветной: 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 люкс (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.оддержка SD-карт до 64 GB, двунапр. связь VOIP, IP телефония.</p>	<p>€ 1 549,80</p>
---	---	-------------------

Аксессуары для камер серии M15

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-MH-SecureFlex-ESWS	Дополнительный кронштейн для крепления камер MOBOTIX серии M15 и M25 на угол здания или мачту.	€ 105,30
MX-SM-Blind-PW	Защитная заглушка для камер MOBOTIX серии M15, устанавливается вместо видеомодуля	€ 5,40
MX-FLEX-OPT-CBL-015	Кабель для подключения видеомодуля с объективом к камере MOBOTIX M15, 0,15 м.	€ 13,50
MX-OPT-SEC-SCREWS-SET	Набор крепежа с для камер MOBOTIX серии M15 и M25 с защитой от злоумышленников. В комплекте бита для шуруповерта.	€ 16,20

Серия S15

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-S15D-Sec	<p>Основной модуль IP камеры MOBOTIX серии S15, видеомодули в комплект не входят. Возможно подключение одного или двух видеомодулей с цветным или черно-белым сенсором и объективом с углом обзора по горизонтали от 8° до 180°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсоров: 6 МП цветной: 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.); черно-белый: 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	<p>€ 874,80</p>
MX-S15-D016	<p>IP камера MOBOTIX серии S15, с одним 6-МП цветным сенсором и объективом с углом обзора 180° на корпусе камеры и возможностью подключения дополнительного видеомодуля с цветным или черно-белым сенсором и объективом с углом обзора по горизонтали от 8° до 180°. Защита IP66, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	<p>€ 1 077,30</p>



MX-S15-N016	<p>IP камера MOBOTIX серии S15, с одним 6-МП черно-белым сенсором и объективом с углом обзора 180° на корпусе камеры и возможностью подключения дополнительного видеомодуля с цветным или черно-белым сенсором и объективом с углом обзора по горизонтали от 8° до 180°. Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 077,30
MX-S15D-Set1-6MP	<p>Основной модуль IP камеры MX-S15D-Sec в комплекте с:</p> <p>MX-SM-D10-PW-6MP - 1 шт.</p> <p>MX-FLEX-OPT-CBL-2 - 1 шт.</p> <p>дополнительный кронштейн для установки видеомодуля под углом 10° - 1 шт.</p> <p>патч-корд 0,5 м - 1 шт.</p> <p>сменный колпачок для объектива - 1 шт.</p>	€ 1 212,30
MX-S15D-Set2-6MP	<p>Основной модуль IP камеры MX-S15D-Sec в комплекте с:</p> <p>MX-SM-D10-PW-6MP - 2 шт.</p> <p>MX-FLEX-OPT-CBL-2 - 2 шт.</p> <p>дополнительный кронштейн для установки видеомодуля под углом 10° - 2 шт.</p> <p>патч-корд 0,5 м - 1 шт.</p> <p>сменный колпачок для объектива - 2 шт.</p>	€ 1 617,30
MX-S15D-Set3-6MP	<p>Основной модуль IP камеры MX-S15D-Sec в комплекте с:</p> <p>MX-SM-D10-PW-6MP - 1 шт.</p> <p>MX-SM-N10-PW-6MP - 1 шт.</p> <p>MX-FLEX-OPT-CBL-2 - 2 шт.</p> <p>дополнительный кронштейн для установки видеомодуля под углом 10° - 2 шт.</p> <p>патч-корд 0,5 м - 1 шт.</p> <p>сменный колпачок для объектива - 2 шт.</p>	€ 1 617,30
MX-S15M-Sec-D12	<p>IP камера MOBOTIX серии S15, с одним предустановленным 6-МП цветным сенсором и объективом с углом обзора 180° на корпусе камеры и возможностью подключения дополнительного видеомодуля с цветным или черно-белым сенсором и объективом с углом обзора по горизонтали от 8° до 180°. Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 люкс (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-S15M-Sec-Night-N12	<p>IP камера MOBOTIX серии S15, с одним предустановленным 6-МП черно-белым сенсором и объективом с углом обзора 180° на корпусе камеры и возможностью подключения дополнительного видеомодуля с цветным или черно-белым сенсором и объективом с углом обзора по горизонтали от 8° до 180°. Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80



MX-S15D-Set1	Основной модуль IP камеры MX-S15D-Sec в комплекте с: MX-SM-D12-PW - 1 шт. MX-FLEX-OPT-CBL-2 - 1 шт. дополнительный кронштейн для установки видеомодуля под углом 10° - 1 шт. патч-корд 0,5 м - 1 шт. сменный колпачок для объектива - 1 шт.	€ 1 144,80
MX-S15D-Set2	Основной модуль IP камеры MX-S15D-Sec в комплекте с: MX-SM-D12-PW - 2 шт. MX-FLEX-OPT-CBL-2 - 2 шт. дополнительный кронштейн для установки видеомодуля под углом 10° - 2 шт. патч-корд 0,5 м - 1 шт. сменный колпачок для объектива - 2 шт.	€ 1 482,30
MX-S15D-Set3	Основной модуль IP камеры MX-S15D-Sec в комплекте с: MX-SM-D12-PW - 1 шт. MX-SM-N12-PW - 1 шт. MX-FLEX-OPT-CBL-2 - 2 шт. дополнительный кронштейн для установки видеомодуля под углом 10° - 2 шт. патч-корд 0,5 м - 1 шт. сменный колпачок для объектива - 2 шт.	€ 1 482,30

Видеомодули для камер серии M15 и S15

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-SM-D10-PW-6MP	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 2.0, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, - 50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 10 мм (угол обзора по горизонтали и по вертикали 180°).	€ 267,30
MX-SM-D20-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, - 50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°).	€ 267,30
MX-SM-D22-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, - 50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 22 мм (угол обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°).	€ 267,30
MX-SM-D32-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, - 50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 32 мм (угол обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°).	€ 267,30
MX-SM-D43-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, - 50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 43 мм (угол обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°).	€ 267,30
MX-SM-D65-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, - 50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°).	€ 267,30
MX-SM-D135-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, - 50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°).	€ 267,30

MX-SM-N65-BL-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет черный. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°)	€ 267,30
MX-SM-N135-BL-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет черный. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°)	€ 267,30
MX-SM-N270-BL-6MP	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом, f-число - 2.0, цвет черный. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 270 мм (угол обзора по горизонтали 8°, по вертикали 6°).	€ 267,30
MX-SM-D-CS	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. CS-резьба для объектива, объектив в комплект не входит.	€ 240,30
MX-SM-D045-100-CS	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Объектив CS 4,5-10 мм (угол обзора по горизонтали 39°-89°, по вертикали 29°-65°, f/1.6-2.3)	€ 402,30
MX-SM-N-CS	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. CS-резьба для объектива, объектив в комплект не входит.	€ 240,30
MX-SM-N045-100-CS	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Объектив CS 4,5-10 мм (угол обзора по горизонтали 39°-89°, по вертикали 29°-65°, f/1.6-2.3)	€ 402,30
MX-SM-N10-LPF-PW-6MP	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 2.0, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 10 мм (угол обзора по горизонтали и по вертикали 180°)	€ 402,30
MX-SM-N20-LPF-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°)	€ 402,30
MX-SM-N22-LPF-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 22 мм (угол обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°)	€ 402,30
MX-SM-N32-LPF-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 32 мм (угол обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°)	€ 402,30
MX-SM-N43-LPF-PW-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 43 мм (угол обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°)	€ 402,30

MX-SM-D12-PW MX-SM-N12-PW MX-SM-D12-BL MX-SM-N12-BL	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным (D) / черно-белым (N) сенсором 5 МП и объективом, f-число - 2.0, цвет белый (PW) / черный (BL). Чувствительность цветного сенсора 0.25 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Чувствительность черно-белого сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 12 мм (угол обзора по горизонтали 180°, по вертикали 160°).	€ 199,80
MX-SM-D*-PW-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 5 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.25 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.	€ 199,80
MX-SM-N*-PW-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет белый. Чувствительность сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.	€ 199,80
MX-SM-D*-BL-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 5 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет черный. Чувствительность сенсора 0.25 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.	€ 199,80
MX-SM-N*-BL-F1.8 MX-SM-N25-BL-F1.8 MX-SM-N38-BL-F1.8 MX-SM-N51-BL-F1.8 MX-SM-N76-BL-F1.8 MX-SM-N160-BL-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом, f-число - 1.8, цвет черный. Чувствительность сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160 мм.	€ 199,80
MX-SM-D320-PW MX-SM-N320-PW	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным (D) / черно-белым (N) сенсором 5 МП и объективом, f-число - 2.0, цвет белый. Чувствительность цветного сенсора 0.25 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Чувствительность черно-белого сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 320 мм (угол обзора по горизонтали 7°, по вертикали 5°).	€ 199,80
MX-SM-N12-LPF-PW MX-SM-N*-LPF-PW-F1.8 MX-SM-N12-LPF-BL MX-SM-N*-LPF-BL-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 5 МП, LPF фильтром и объективом. Цвет белый (PW) / черный (BL). Чувствительность сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP66, -50°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 12/23/25/38/51/76/160 мм.	€ 334,80

Видеомодули BlockFlexMounts (BFM) для камер серии S15

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-BFM-MX-D10-6MP	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 2.0. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 10 мм (угол обзора по горизонтали и по вертикали 180°).	€ 226,80
MX-BFM-MX-D20-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°)	€ 226,80
MX-BFM-MX-D22-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Встроенный микрофон. Объектив 22 мм (угол обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°)	€ 226,80



MX-BFM-MX-D32-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Встроенный микрофон. Объектив 32 мм (угол обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°)	€ 226,80
MX-BFM-MX-D43-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Встроенный микрофон. Объектив 43 мм (угол обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°)	€ 226,80
MX-BFM-MX-D65-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°)	€ 226,80
MX-BFM-MX-D135-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°)	€ 226,80
MX-BFM-MX-D270-6MP	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП и объективом, f-число - 2.0. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 270 мм (угол обзора по горизонтали 8°, по вертикали 6°).	€ 226,80
MX-BFM-CS-D-6MP	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с цветным сенсором 6 МП. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. CS-резьба для объектива, объектив в комплект не входит.	€ 199,80
MX-BFM-MX-N10-6MP	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом, f-число - 2.0. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 10 мм (угол обзора по горизонтали и по вертикали 180°).	€ 226,80
MX-BFM-MX-N20-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 103°, по вертикали 80°)	€ 226,80
MX-BFM-MX-N22-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Встроенный микрофон. Объектив 22 мм (угол обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°)	€ 226,80
MX-BFM-MX-N32-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOVOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Встроенный микрофон. Объектив 32 мм (угол обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°)	€ 226,80

MX-BFM-MX-N135-LPF-6MP-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 1.8. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 20 мм (угол обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°)	€ 361,80
MX-BFM-MX-N270-LPF-6MP	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП, LPF фильтром и объективом, f-число - 2.0. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 270 мм (угол обзора по горизонтали 8°, по вертикали 6°).	€ 361,80
MX-BFM-CS-N-LPF-6MP	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым сенсором 6 МП и LPF фильтром. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. CS-резьба для объектива, объектив в комплект не входит.	€ 361,80
MX-BFM-MX-D* MX-BFM-MX-N* MX-BFM-MX-D*-F1.8 MX-BFM-MX-N*-F1.8	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с с цветным (D) / черно-белым (N) сенсором 5 МП и объективом. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность цветного сенсора 0.25 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Чувствительность черно-белого сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 12/23/25/38/51/76/160/320 мм.	€ 159,30
MX-BFM-MX-N*-LPF-F1.8 MX-BFM-MX-N320-LPF	Видеомодуль для камер MOBOTIX серии M15 и S15 с черно-белым (N) сенсором 5 МП, LPF-фильтром и объективом. Прочный алюминиевый корпус с отверстиями с внутренней резьбой. Чувствительность сенсора 0.05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Защита IP30, 0°C - +50°C. Встроенный микрофон. Объектив 23/25/38/51/76/160/320 мм.	€ 294,30
Аксессуары для видеомодулей		
Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-FLEX-OPT-CBL-05	Кабель для подключения видеомодуля с объективом к камере MOBOTIX серии S15, 0,5 м.	€ 24,30
MX-FLEX-OPT-CBL-1	Кабель для подключения видеомодуля с объективом к камере MOBOTIX серии S15, 1 м.	€ 29,70
MX-FLEX-OPT-CBL-2	Кабель для подключения видеомодуля с объективом к камере MOBOTIX серии S15, 2 м.	€ 37,80
MX-FLEX-OPT-CBL-3	Кабель для подключения видеомодуля с объективом к камере MOBOTIX серии S15, 3 м (только для 6-Мегапиксельных видеомодулей).	€ 45,90
MX-FLEX-OPT-DM-PW	Кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, IP65. -30...+60, наклон объективов 25 гр. относительно горизонтальной оси, цвет белый.	€ 51,30
MX-FLEX-OPT-DM-BL	Кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, IP65. -30...+60, наклон объективов 25 гр. относительно горизонтальной оси, цвет черный.	€ 51,30
MX-FLEX-OPT-SM-PW	Кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, IP65. -30...+60, наклон объективов 25 гр. относительно горизонтальной оси. Идеально подходит для видеонаблюдения за вытянутыми помещениями, цвет белый.	€ 51,30
MX-FLEX-OPT-SM-BL	Кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, IP65. -30...+60, наклон объективов 25 гр. относительно горизонтальной оси. Идеально подходит для видеонаблюдения за вытянутыми помещениями, цвет черный.	€ 51,30
MX-PTMount-OPT-PW	Кронштейн для крепления видеомодуля для камер MOBOTIX серии S15. IP66, -30...+60, ручной поворот/наклон, крепление на стену или потолок, цвет белый.	€ 78,30
MX-PTMount-OPT-BL	Кронштейн для крепления видеомодуля для камер MOBOTIX серии S15. IP66, -30...+60, ручной поворот/наклон, крепление на стену или потолок, цвет черный.	€ 78,30
MX-HALO-EXT-PW	Металлический кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, позволяющий регулировать наклон видеомодуля до 20-ти градусов, цвет белый.	€ 43,20

MX-HALO-EXT-BL	Металлический кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, позволяющий регулировать наклон видеомодуля до 20-ти градусов, цвет черный.	€ 43,20
MX-HALO-EXT-CO	Металлический кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, позволяющий регулировать наклон видеомодуля до 20-ти градусов, цвет глянцевый хром.	€ 43,20
MX-HALO-EXT-CM	Металлический кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, позволяющий регулировать наклон видеомодуля до 20-ти градусов, цвет матовый хром.	€ 43,20
MX-HALO-EXT-NG	Металлический кронштейн для крепления видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15, позволяющий регулировать наклон видеомодуля до 20-ти градусов, цвет матовый никель.	€ 43,20
MX-HALO-SP-EXT-PW	Динамик, встроенный в кронштейн HaloMount, для для камер MOBOTIX серии S15, цвет белый.	€ 172,80
MX-HALO-SP-EXT-CM	Динамик, встроенный в кронштейн HaloMount, для для камер MOBOTIX серии S15, цвет матовый хром.	€ 172,80
MX-FLEX-OPT-AM-BL	Кронштейн для крепления внешних динамика/микрофона для камер MOBOTIX серии S15	€ 64,80
MX-S14-OPT-MK-CW	Монтажный набор креплений видеомодулей для камер MOBOTIX серии S15 (прямой и под наклоном 15 гр.)	€ 37,80
MX-S14-OPT-MK-EX	Удлинитель корпуса видеомодуля для камер MOBOTIX серии S15	€ 24,30
MX-SM-OPT-POL	Поляризационный фильтр для видеомодулей для камер MOBOTIX серии M15 и S15 (кроме видеомодулей с объективами 180°).	€ 172,80
MX-OPT-DK-L11	Защитный колпачок для камер MOBOTIX с объективом 180°.	€ 37,80

Питание

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-NPA-PoE-EU-Set	РоЕ-инжектор MOBOTIX (IEEE 802.3af), подключение камеры к Ethernet сети или к ПК, 3 входа RJ45. В комплекте адаптер питания, возможна подача питания от других источников с напряжением от 12 В до 57 В. Обеспечивает PoE для устройств с входным напряжением от 16 В.	€ 132,30
MX-NPA-PoE-INT-Set	РоЕ-инжектор MOBOTIX (IEEE 802.3af), подключение камеры к Ethernet сети или к ПК, 3 входа RJ45. В комплекте адаптер питания, с набором из нескольких электрических вилок различных стандартов, возможна подача питания от других источников с напряжением от 12 В до 57 В. Обеспечивает PoE для устройств с входным напряжением от 16 В.	€ 132,30
MX-CBL-NPA-BAT-2	Кабель для подключения MX-NPA-PoE-Set к источнику питания с напряжением 12-24В, длина 0,6 м.	€ 32,40
MX-NPA-PoE-RJ	РоЕ-инжектор MOBOTIX (IEEE 802.3af), подключение камеры к Ethernet сети или к ПК, 3 входа RJ45. Адаптер питания и кабель в комплект не входят, возможна подача питания от других источников с напряжением от 12 В до 57 В. Обеспечивает PoE для устройств с входным напряжением от 16 В.	€ 105,30
MX-SNT-INT-PoE	Адаптер питания для РоЕ инжектора MOBOTIX, кабель RJ45, выходное напряжение 24 В DC 24, сила тока 750 мА, входное напряжение 100-240 В DC 24 частота тока 50 - 60 Гц.	€ 64,80
MX-2WirePlus-Set-PW	Набор из двух модулей для передачи данных и РоЕ для камер MOBOTIX по двужильному кабелю на расстояние до 500 м (в зависимости от типа кабеля). Для использования внутри помещений, -30° + 50°С.	€ 402,30
MX-OPT-NPA1-EXT	Уличный РоЕ-инжектор MOBOTIX (IEEE 802.3af). Подача питания от сторонних источников с напряжением от 12 В до 57 В. Обеспечивает PoE для устройств с входным напряжением от 16 В. Защита IP65, -30°С - +50°С.	€ 172,80

Функциональные модули

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA	Модуль для подключения камеры MOBOTIX со встроенной защитой от перенапряжения (до 4 кВ), подключение через MxBus, -30° - +60 °С, IP65, с колодкой под разделку Ethernet-кабеля.	€ 64,80



MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45	Модуль для подключения камеры MOBOTIX со встроенной защитой от перенапряжения (до 4 кВ), подключение через MxBus, -30° - +60 °С, IP65, подключения Ethernet при помощи разъема RJ45.	€ 64,80
MX-OPT-GPS1-EXT	GPS-модуль MOBOTIX, с датчиком температуры и освещенности для камеры MOBOTIX, подключение через MxBus, -30° - +60 °С, IP65	€ 240,30
MX-OPT-RS1-EXT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камере MOBOTIX: 2 коммутируемых входа, 2 коммутируемых выхода, RS232, подключение к камере через MxBus или USB, -30° - +60 °С, IP65	€ 199,80
MX-OPT-Input1-EXT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камере MOBOTIX: 6 коммутируемых входов, подключение к камере при помощи MxBus, -30° - +60 °С, IP65	€ 172,80
MX-OPT-Output1-EXT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камере MOBOTIX: 8 коммутируемых выходов, подключение к камере при помощи MxBus, -30° - +60 °С, IP65	€ 172,80
MX-OPT-IO3-INT	Модуль MOBOTIX для подключения сторонних устройств к камерам MOBOTIX серии i25, c25 и p25. Интерфейсы: 1xMxBus, 2 коммутируемых входа, 2 коммутируемых выхода.	€ 105,30
MX-OPT-BPA1-EXT	Адаптер питания MOBOTIX для нескольких функциональных модулей (до 7 штук), подключенных к одной камере MOBOTIX. Входное напряжение 12 - 48 В DC, подключение к камере и к функциональным модулям через MxBus.	€ 132,30
MX-ExtIO	Модуль коммутации, микрофон, громкоговоритель, PIR-датчик, температурный датчик, IN/OUT, PoE, интерфейсы USB, Ethernet, IP65	€ 267,30

Коммутационное сетевое оборудование

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
Mx-Switch		€ 335,00

Дополнительные аксессуары для коммутации

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-OPT-CBL-LAN-1	Фирменный патч-корд MOBOTIX со специальными заглушками, 1м	€ 10,80
MX-OPT-CBL-LAN-2	Фирменный патч-корд MOBOTIX со специальными заглушками, 2м	€ 16,20
MX-OPT-CBL-LAN-5	Фирменный патч-корд MOBOTIX со специальными заглушками, 5м	€ 24,30
MX-OPT-CBL-LAN-10	Фирменный патч-корд MOBOTIX со специальными заглушками, 10м	€ 37,80
MX-CBL-MU-EN-STR-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-232-IO-Box	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-STR-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-232-IO-Box	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-STR-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-232-IO-Box	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-PG-STR-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, D25 > MX-232-IO-Box	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-PG-STR-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, D25 > MX-232-IO-Box	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-PG-STR-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, D25 > MX-232-IO-Box	€ 24,30
MX-CBL-MU-STR-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB straight со специальными заглушками, 0,5 м, D15, S15, V15 > MX-232-IO-Box	€ 16,20
MX-CBL-MU-STR-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB straight со специальными заглушками, 2 м, D15, S15, V15 > MX-232-IO-Box	€ 20,25
MX-CBL-MU-STR-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB straight - mini-USB straight со специальными заглушками, 5 м, D15, S15, V15 > MX-232-IO-Box	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-ExtIO	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-ExtIO	€ 20,25



MX-CBL-MU-EN-EN-PG-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, M15, M25, i25, Q25, T25 > MX-ExtIO	€ 24,30
MX-CBL-MU-STR-EN-PG-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, D15, S15, V15 > MX-ExtIO	€ 16,20
MX-CBL-MU-STR-EN-PG-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, D15, S15, V15 > MX-ExtIO	€ 20,25
MX-CBL-MU-STR-EN-PG-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, D15, S15, V15 > MX-ExtIO	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 0,5 м, D25 > MX-ExtIO	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 2 м, D25 > MX-ExtIO	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-PG-EN-PG-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB angled - mini-USB angled со специальными заглушками, 5 м, D25 > MX-ExtIO	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-AB-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к M15, M25, i25, Q25, T25 > USB device, 0,5 м.	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-AB-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к M15, M25, i25, Q25, T25 > USB device, 2 м.	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-AB-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к M15, M25, i25, Q25, T25 > USB device, 5 м.	€ 24,30
MX-CBL-MU-STR-AB-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к M15, D15, S15, V15 > USB device, 0,5 м.	€ 16,20
MX-CBL-MU-STR-AB-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D15, S15, V15 > USB device, 2 м.	€ 20,25
MX-CBL-MU-STR-AB-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D15, S15, V15 > USB device > USB device, 5 м.	€ 24,30
MX-CBL-MU-EN-PG-AB-05	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D25 > USB device, 0,5 м.	€ 16,20
MX-CBL-MU-EN-PG-AB-2	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D25 > USB device, 2 м.	€ 20,25
MX-CBL-MU-EN-PG-AB-5	Фирменный кабель MOBOTIX mini-USB - USB для подключения устройств к D25 > USB device > USB device, 5 м.	€ 24,30