



ООО «Силовые приводы и автоматика»  
ОКПО 95017440, ОГРН 1069670120596, ИНН 6670122277 / КПП 667001001  
ул. Хохрякова, д. 98, офис 39, г. Екатеринбург, 620144  
Тел.: (343) 289-65-35; факс: (343) 289-85-75  
mail@pwda.ru www.pwda.ru

Прайс-лист на камеры Mobotix серии M25 по состоянию на 28.03.2017



| Серия M25     |  |             |
|---------------|--|-------------|
| Артикул       | Параметры  | Цена, с НДС |
| MX-M25-BOD1   | IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП без объектива.<br>Защита IP66, -50°C - +50°C.<br>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br>Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).<br>Встроенные микрофон и динамик.<br>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.   | € 996,30    |
| MX-M25-D016   | IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°.<br>Защита IP66, -50°C - +50°C.<br>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br>Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).<br>Встроенные микрофон и динамик.<br>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.                                  | € 1 077,30  |
| MX-M25-BOD1-N | IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП без объектива.<br>Защита IP66, -50°C - +50°C.<br>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br>Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).<br>Встроенные микрофон и динамик.<br>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.  | € 996,30    |
| MX-M25-D036   | IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°.<br>Защита IP66, -50°C - +50°C.<br>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br>Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).<br>Встроенные микрофон и динамик.<br>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт. | € 1 117,80  |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| MX-M25-D041 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 117,80 |
| MX-M25-D061 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 117,80 |
| MX-M25-D079 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 117,80 |
| MX-M25-D119 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 117,80 |
| MX-M25-D237 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 117,80 |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| MX-M25-D500 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 8°, по вертикали 6°.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>         | € 1 117,80 |
| MX-M25-N016 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>                                  | € 1 117,80 |
| MX-M25-N036 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 117,80 |
| MX-M25-N041 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 117,80 |
| MX-M25-N061 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 117,80 |

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| MX-M25-N079 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>                         | € 1 117,80 |
| MX-M25-N119 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>                         | € 1 117,80 |
| MX-M25-N237 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>                         | € 1 117,80 |
| MX-M25-N500 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 8°, по вертикали 6°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>                           | € 1 117,80 |
| MX-M25-D*** | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора на выбор: по горизонтали от 8° до 103°, по вертикали от 6° до 77°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 117,80 |

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| MX-M25-N***          | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора на выбор: по горизонтали от 8° до 103°, по вертикали от 6° до 77°.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 117,80 |
| MX-M25M-Sec          | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП без объектива.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>   | € 928,80   |
| MX-M25M-Sec-D12      | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180°.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-D23-F1.8 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 23 мм.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-D25-F1.8 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 25 мм.</p> <p>Защита IP66, -50°C - +50°C.</p> <p>Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.</p> <p>Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.</p> <p>Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).</p> <p>Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).</p> <p>Встроенные микрофон и динамик.</p> <p>Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| MX-M25M-Sec-D38-F1.8  | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 38 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-D51-F1.8  | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 51 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-D76-F1.8  | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 76 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-D160-F1.8 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 160 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-D320      | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 320 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 009,80 |

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| MX-M25M-Sec-CSVario        | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с цветным сенсором 5 МП и вариофокальным объективом.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>         | € 1 144,80 |
| MX-M25M-Sec-Night          | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП без объектива.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>                    | € 928,80   |
| MX-M25M-Sec-Night-N12      | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180°.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-Night-N23-F1.8 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 23 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>               | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-Night-N25-F1.8 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 25 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>               | € 1 009,80 |

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| MX-M25M-Sec-Night-N38-F1.8  | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 38 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-Night-N51-F1.8  | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 51 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-Night-N76-F1.8  | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 76 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>  | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-Night-N160-F1.8 | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 160 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 009,80 |
| MX-M25M-Sec-Night-N320      | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 320 мм.<br/> Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/> Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/> Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/> Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/> Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ).<br/> Встроенные микрофон и динамик.<br/> Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 009,80 |



|                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| MX-M25M-Sec-Night-CSVario | <p>IP камера MOBOTIX серии M25 с черно-белым сенсором 5 МП и вариофокальным объективом.<br/>         Защита IP66, -50°C - +50°C.<br/>         Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с.<br/>         Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции.<br/>         Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров).<br/>         Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб).<br/>         Встроенные микрофон и динамик.<br/>         Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p> | € 1 144,80 |
|---------------------------|---|------------|

#### Аксессуары для камер серии M25

| Артикул               | Параметры  | Цена, с НДС |
|-----------------------|--|-------------|
| MX-M24M-OPT-LCSG      | Защитный колпачок для камер MOBOTIX серии M25 стеклянная передняя панель.  | € 40,50     |
| MX-M24M-OPT-LCSK      | Защитный колпачок для камер MOBOTIX серии M25 пластиковая передняя панель.   | € 27,00     |
| MX-M24-OPT-LCGL       | Защитный колпачок для камер MOBOTIX серии M25 с вариофокальным объективом или объективом 270 мм, стеклянная передняя панель. | € 40,50     |
| MX-MH-SecureFlex-ESWS | Дополнительный кронштейн для крепления камер MOBOTIX серии M15 и M25 на угол здания или мачту.                               | € 105,30    |
| MX-OPT-SEC-SCREWS-SET | Набор крепежа с для камер MOBOTIX серии M15 и M25 с защитой от злоумышленников. В комплекте бита для шуруповерта.            | € 16,20     |