



ООО «Силовые приводы и автоматика»
ОКПО 95017440, ОГРН 1069670120596, ИНН 6670122277 / КПП 667001001
ул. Хохрякова, д. 98, офис 39, г. Екатеринбург, 620144
Тел.: (343) 289-65-35; факс: (343) 289-85-75
mail@pwda.ru www.pwda.ru

Прайс-лист на камеры Mobotix серий Q25, D25 по состоянию на 28.03.2017



Серия Q25		
Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-Q25-D016	IP камера MOBOTIX серии Q25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Цвет белый. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 1 077,30
MX-Q25-N016	IP камера MOBOTIX серии Q25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Цвет белый. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 1 077,30
MX-Q25-D016-b	IP камера MOBOTIX серии Q25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Цвет черный. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 1 212,30
MX-Q25-N016-b	IP камера MOBOTIX серии Q25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Цвет черный. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.	€ 1 212,30

MX-Q25M-Sec-D12	<p>IP камера MOBOTIX серии Q25 с цветным сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180°. Цвет белый. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-Q25M-Sec-D25	<p>IP камера MOBOTIX серии Q25 с цветным сенсором 5 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 82°, по вертикали 61°. Цвет белый. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-Q25M-Sec-Night-N12	<p>IP камера MOBOTIX серии Q25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора 180°. Цвет белый. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-Q25M-Sec-Night-N25	<p>IP камера MOBOTIX серии Q25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 82°, по вертикали 61°. Цвет белый. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-Q25M-Sec-D12-BL	<p>IP камера MOBOTIX серии Q25 с цветным сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180°. Цвет черный. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80



MX-Q25M-Sec-Night-N12-BL	<p>IP камера MOBOTIX серии Q25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом с углом обзора 180°. Цвет черный. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Встроенные микрофон и динамик. Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
--------------------------	---	------------

Серия D25

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-D25-BOD1	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 6 МП без объектива. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 996,30
MX-D25-BOD1-N	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 6 МП без объектива. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 996,30
MX-D25-D036	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-D041	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80

MX-D25-D061	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-D079	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-D119	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-D237	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.1 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.005 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-N036	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 103°, по вертикали 77°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80

MX-D25-N041	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 90°, по вертикали 67°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-N061	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 60°, по вертикали 45°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-N079	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 45°, по вертикали 34°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-N119	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 31°, по вертикали 23°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80
MX-D25-N237	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 6 МП и объективом с углом обзора по горизонтали 15°, по вертикали 11°. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,02 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.001 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 117,80

MX-D25M-Sec	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 5 МП без объектива. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 928,80
MX-D25M-Sec-D23-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 23 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-D25-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 25 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-D38-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 38 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-D51-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 51 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 Гб). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80

MX-D25M-Sec-D76-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 76 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-D160-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с цветным сенсором 5 МП и объективом 160 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0.25 люкс (при выдержке 1/60 сек.), 0.013 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-Night	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 5 МП без объектива. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 928,80
MX-D25M-Sec-Night-N23-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 23 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-Night-N25-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 25 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80

MX-D25M-Sec-Night-N38-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 38 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-Night-N51-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 51 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-Night-N76-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 76 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80
MX-D25M-Sec-Night-N160-F1.8	<p>IP камера MOBOTIX серии D25 с черно-белым сенсором 5 МП и объективом 160 мм. Защита IP65, -50°C - +50°C. Частота обновления изображения: 6MEGA: до 8 к/с, 3MEGA: до 20 к/с, MEGA: до 30 к/с. Чувствительность сенсора 0,05 лк (при выдержке 1/60 сек.), 0.0025 лк (при выдержке 1 сек.). Обработка встречной засветки, настраиваемые зоны экспозиции. Интерфейсы: Ethernet 10/100 Mbit, MiniUSB, MxBus, (входы/выходы и RS232 при использовании доп. аксессуаров). Запись на ПК / NAS / microSD карту (до 128 ГБ). Питание PoE (IEEE 802.3af/t), среднее энергопотребление 5 Вт.</p>	€ 1 009,80

Аксессуары для камер серии Q25 / D25

Артикул	Параметры	Цена, с НДС
MX-OPT-WH	Настенный кронштейн для крепления камер MOBOTIX серии Q25 и D25, установка камеры под углом 90° к поверхности.	€ 132,30
MX-OPT-MH	Дополнительный кронштейн для MX-OPT-WH, для его крепления на угол здания, либо мачту.	€ 132,30
MX-OPT-WMH-Set	Набор для крепления камер MOBOTIX серии Q25 и D25 на углу здания или мачте (состоит из MX-OPT-WH и MX-OPT-MH).	€ 226,80
MX-OPT-IC	Врезное крепление для камер MOBOTIX серии Q25 и D25.	€ 132,30
MX-OPT-AP	Настенный/потолочный кронштейн для крепления камер MOBOTIX серии Q25, D25 и модуля ExtIO. Гермовыводы для кабеля.	€ 132,30
MX-OPT-AP-10DEG	Настенный кронштейн для крепления камер MOBOTIX серии Q25, D25 и модуля ExtIO, установка под углом 10° к поверхности. Гермовыводы для кабеля.	€ 132,30

MX-OPT-TW-Demo-1	Кронштейн для крепления камер MOBOTIX серии Q25 и D25 для тестирования или определения оптимального положения при монтажа.	€ 37,80
MX-Q24M-Vandal-ESPO	Антивандальный кожух для камер MOBOTIX серии Q25 из нержавеющей стали, полированная сталь.	€ 267,30
MX-Q24M-Vandal-ESMA	Антивандальный кожух для камер MOBOTIX серии Q25 из нержавеющей стали, матовая сталь.	€ 267,30
MX-D24M-Vandal-ESMA	Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D25 из нержавеющей стали, матовая сталь.	€ 132,30
MX-D24M-Vandal-ESPO	Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D25 из нержавеющей стали, полированная сталь.	€ 132,30
MX-D24M-Vandal-PUBL	Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D25 из нержавеющей стали, черный.	€ 132,30
MX-D24M-Vandal-PUGR	Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D25 из нержавеющей стали, серый.	€ 132,30
MX-D24M-Vandal-PUWH	Антивандальный кожух и колпак для камер MOBOTIX серии D25 из нержавеющей стали, белый.	€ 132,30
MX-D24M-OPT-DCT	Защитный колпак для камер MOBOTIX серии D25, прозрачный	€ 39,15
MX-D24M-OPT-DCS	Защитный колпак для камер MOBOTIX серии D25, дымчатый	€ 39,15